




屋外用IP PTZminiカメラ



IPTZ-131_4M-OT



アイゼック製品なら—
設定が簡単！頼れる導入サポート！

- 特長 1** 360度巡回

360度任意の場所をカメラを操作して閲覧が可能
- 特長 2** 最大64倍のデジタルズーム


遠くまで鮮明な映像を撮影できる
※1:光学ズーム4倍×デジタルズーム16倍=64倍
- 特長 3** 効率的なH.265圧縮技術

高画質な映像を少ないデータ容量で録画可能

PTZminiカメラ IPTZ-131_4M-OTの基本機能

機能 1 360度巡回で全方位監視可能

360度任意の場所をカメラを操作して閲覧が可能です。広いスペースを死角なく監視でき、人や物の動きを確認しやすくなります。




機能 2 プリセット機能で自動操作が可能

カメラの位置を記録しておき、一瞬で事前に記録した位置に移動させることができます。



機能 3 ワンケーブル (PoE給電) に対応

PoEハブを使えばLANケーブル1本で配線可能です。



機能 4 ワイドダイナミックレンジ

逆光や西日、照り返しの影響により、明るい部分が白くとんでしまうこと、暗い部分が黒く潰れてしまうことを防ぎます。




機能 5 デジタルスローシャッター

照明機器の影響によるチラつきを解消します。光量がほとんどない暗がりの場所でも監視の目が行き届くためセキュリティが高まります。



機能 6 アプリケーションを使ってスマートフォンから操作可能


アプリや、webブラウザで遠隔からでも簡単に映像視認/操作が可能です。



仕様表

モデル	IPTZ-131_4M-OT	ビデオ圧縮	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS	音声プロトコル	G.711alaw/G.711μlaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
最大解像度	2560 × 1440	音声ビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/ 32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC)
最低照度	カラー:0.005ルクス (F1.5、AGC ON) 白黒:0.001ルクス (F1.5、AGC ON) IR使用時:0ルクス	ノイズフィルター機能	有
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、AGC、 ホワイトバランス	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
シャッター時間	1/1 s ~ 1/30,000 s	デイナイト機能	オート、スケジュール切替
デイ&ナイト	IR カットフィルター	画像補正	BLC(逆光補正), HLC(ハイライト補正), 3D DNR(デジタルノイズリダクション)
プライバシーマスク	24 個のプログラマブルプライバシーマスク	イーサネット	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット端子×1
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル	オーディオインターフェイス	1chオーディオ入力と1chオーディオ出力
焦点距離	2.8mm~12mm, 4×光学ズーム 16×デジタルズーム	内蔵マイク	内蔵マイク×1, 最大半径5m内で收音
画角	水平視野:96.7°~31.6°(ワイドテレ) 垂直視野:51.1°~17.7°(ワイドテレ) 対角視野:115.1°~36.3°(ワイドテレ)	搭載ストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大256GBのMicro SD/ SDHC/SDXC NAS (NPS、SMB / CIFS)、ANR
赤外線ライト仕様	IR距離:最大20M	基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざん検出
パン範囲	0°~355°	スマートイベント	顔検知、ラインクロス検知、エリア侵入検知、 エリア退出検知、物体除去検知、無人手荷物検知、音声例外検知
チルト範囲	0°~90°(オートフリップ)	電源	12VDC&PoE 最大9.2W
プリセット	300まで	動作環境	-20°C ~ 60°C 湿度90%以下
連携機能	プリセット/パトロールスキャン/パターンスキャン/パンスキャン/ チルトスキャン/バラマスキャン/フレームスキャン/ ランダムスキャン/自動スキャン/ドームブート、ドーム調整	寸法	Φ 130.7mm × 101.7mm
保護レベル	IP66 規格、IK 10、TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護	重量(約)	530g

外觀図面



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0045 東京都府中市美好町3-15-30

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>

代理店欄