

【仕様】


焦点距離:	5-55mm
最大口径比:	1:1.4
絞り:	F1.4~360相当 オートクローズシステム
包括角度:	5mmにて53.1° × 40.0° 55mmにて4.8° × 3.6°
最大画面寸法:	4.8 × 3.6mm(φ6mm)
至近距離:	5mmにて0.3m 55mmにて0.8m(前玉面より)
バックフォーカス:	10.97以上 (In Air)
フランジバック:	12.5mm
操作:	CloseからOpen : 4.0V以下 OpenからClose : 0.5V以上
操作方式:	フォーカス・ズーム:手動 アイリス:ガルバノメーター駆動
作動温度範囲:	-10~+50°C
マウント:	CS-マウント(レンズ姿勢調整可能)
大きさ,質量:	48 × 42 × 64mm,93g




【構成】

レンズ.....	1
レンズキャップ.....	1
ダストキャップ.....	1

【外観図】



【回路図】



●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

isec アイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

E-mail info1@isecj.jp

http://www.isecj.jp

●お問い合わせ・ご用命は