



8K対応 4映像入力1出力

インターネット経由で 遠隔操作も可能

アイゼック製品ならー

設定が簡単! 頼れる導入サポート!

特長
1 最大8K映像まで対応

4台のHDMI映像を切替

特長
2 HDCP2.3対応

HDCPの映像も本製品で切替可能

特長
3 ネット経由で
映像切替可能

リモコンやオプション機器を使えば
インターネット経由で映像切替可能

HDMI切替器の基本機能

機能 1 映像切替機能

4つのHDMI映像を入力し特定のチャンネルの映像を出力。
リモコンや機器前面のボタンで切替可能



選択したCH1~4
の映像を出力

機能 2 遠隔映像切替 (オプション)

インターネット経由で遠隔から映像切替も可能。
IoT機器を使ってインターネット経由で自由にチャンネル切替が可能

◎オプション機器の購入が必要です。



機能 3 映像伝送装置と組み合わせて複数映像を遠隔で確認

映像伝送装置と組み合わせて複数映像を遠隔で確認。映像伝送装置と組み合わせる事で遠隔地にて最大4つの映像を切り替えて確認する事が可能



機能仕様

HDMI version	HDMI 2.1	HDCP version	HDCP 2.3
入力解像度	8k/4K/1080p/1080i/720p/576p/576i 480p/480i		
Video format	24bit/30bit/36bit		
Audio format	Dolby true HD/DTS-HD/DTS5.1/Dolby AC3/DSD		
Input/Output TMDs signal	0.5-1.5Volts p-p(TTL)		
Max working current	2A		

Input/Output DDC signal	5V/cits p-p (TTL)
動作湿度	5 to 90%RH(結露しないこと)
電源	Input AC 100V-240V/ SOHZ,60HZ; Output: 5V2A
動作温度	(-15 to +55° C)
寸法	150x83.3x20 (mm)
重量	220g