



本製品は[DLC-100MP/TDC-100MP]専用のワンケーブルユニットです。
カメラ側に送信機が内蔵されている為、同軸ケーブルをカメラに接続するだけで使用可能です。

電源重畳ユニット 4ch / 8ch

アイゼック製品ならー 設定が簡単! 頼れる導入サポート!


HS-04MVCP 4ch

HS-08MVCP 8ch

<p>特長 1 カメラとの接続をワンケーブル化</p>	同軸ケーブル一本で映像と電源を伝送します	 <p>DLC-100MP</p>	
<p>特長 2 UTC対応</p>	同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御可能	 <p>TDC-100MP</p>	
<p>特長 3 複数台を接続</p>	最大4台ないし8台のカメラをワンケーブル化	<p>DLC-100MP/TDC-100MP専用</p>	

機能 1 カメラとの接続をワンケーブル化

同軸ケーブル一本で映像と電源を伝送可能です。
カメラ側に電源確保の必要が無く、配線工事のコストダウンにつながります。



機能 2 UTCコントロール

UTCコントロールに対応しているため、レコーダーから監視カメラの設定変更が可能です。
*UTCコントロールとは同軸ケーブルを介してカメラのOSDメニューを制御する機能です。
本機能を使用するとカメラの各機能のON/OFFなどの操作が可能です。



安心のサポート

製品保証期間: 3年間

豊富な経験と技術を有する【**難関資格保有者複数在籍***】による各種サポート

施工方法やシステム構築のことなら何でもご相談ください。

システム提案

用途に合わせて最適かつリーズナブルな製品・システムをご提案します。

構成図の作成

複雑な仕様で設計が必要となるケースでは当社が図面を作成します。

設定サポート

システム構成・設定方法をまとめた資料をご用意します。

迅速なトラブル対応

トラブル発生時も豊富な経験をもとにスピーディに解決します。

施工会社専用ページ

施工会社様向けの専用ページにて設定方法、用途事例、トラブル事例、製品マニュアルや関連ソフトウェア等、豊富な資料を自由に閲覧・ダウンロード可能です。

*弊社には【電験三種資格保有者】【応用情報技術者】【1級電気工事施工管理技士】の資格をもった社員が在籍しています。


電源重畳ユニット 4ch/8ch

HS-04MVCP 4ch
HS-08MVCP 8ch

仕様表

モデル	HS-04MVCP	HS-08MVCP
映像入力	4ch	8ch
インターフェース	BNC コネクタ (カメラの TVI 出力ポートに接続すること)	
電源供給可能数	AF 電源対応カメラ : 3C-2V 200m / 5C-2V 300m	
最大供給電力	10W	
対応カメラ	対応カメラ (DLC 100MP、TDC100MP) のみ接続可能	
映像出力	4ch	8ch
電源供給	48VDC	
消費電力 (PoC カメラ除く)	≤6W	≤10 W
動作温度	-10℃ ~ +55℃	
動作湿度	10%RH ~ 90%RH	
寸法 WDH	170× 108 × 24 mm	
質量	≤2.3 kg	≤2.4 kg

外観図面



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

お問い合わせ・ご用命は下記までご連絡ください

i.SEC アイゼック株式会社

〒183-0032 東京都 府中市 本宿町2-8-1 協同産業本宿町ビル301

TEL

FAX

042-369-2041 042-369-2042

<https://isecj.jp>



代理店欄