

VLM-922DC

【仕様】


焦点距離: 9 ~ 22mm
 最大口径比: 1:1.6
 絞り: F1.6 ~ 360相当 オートクローズシステム
 包括角度: 9mmにて30.34° × 22.5° 22mmにて9.68° × 21°
 至近距離: 0.3m(前玉面より)
 フランジバック: 12.5mm
 操作方式: フォーカス・ズーム: 手動
 アイリス: ガルバノメーター駆動
 作動温度範囲: - 5 ~ + 50
 マウント: CS-マウント
 大きさ,質量: 44.0 x 33.6 x 45, 約55g

DC
アイリス
1/3
1/4
 【イメージサイズ】





【構成】

- レンズ…………… 1
- レンズキャップ…… 1
- ダストキャップ…… 1



■DC アイリス 4芯

ピン番号	ケーブル色	
1	赤	制動コイル-
2	黒	制動コイル+
3	白	駆動コイル+
4	緑	駆動コイル-



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

i.sec アイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

<http://www.isecj.jp>

お問い合わせ・ご用命は